



## KASCHIERARBEITEN AUF UNSEREN KASCHIERANLAGEN: NASSKASCHIERUNG MIT DISPERSIONSLEIM

Stand: 09 | 2024

Für einen reibungslosen Ablauf unserer Kaschierarbeiten sind diese Hinweise wichtig & bitte zu beachten:

### **Materialien:**

Alle zur Verwendung kommenden Materialien sollten die gleiche Faserlaufrichtung haben, eine gleichmäßige relative Feuchtigkeit zwischen 50 – 60 % aufweisen, planliegen und vierseitig rechtwinklig geschnitten sein. Wesentlich niedrigere oder höhere Werte können zu Verarbeitungs- und/oder Planlageproblemen führen, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen. Material, das vom Kunden gestellt wird, muss bereits planliegend (nicht gerollt) angeliefert werden.

#### **a) Gegenkaschieren von 2 Materialien**

Materialgewicht: Mindestens 250 g/qm – als Kartonqualität, keine Papierqualität; dünneres Material bzw. Papierqualitäten nach Absprache bzw. nach Probekaschierungen.

#### **b) Kaschierungen auf Trägermaterial**

Kaschiermaterial: Mindestens 120 g/qm

Trägermaterial (mögliche Materialstärke 0,4 – 10 mm): Mindestens 250 g/qm – als Kartonqualität, keine Papierqualität; dünneres Material bzw. Papierqualitäten nach Absprache bzw. nach Probekaschierungen.

Wenn Träger- und Kaschiermaterial unterschiedliche Qualitäten/Stärken haben, empfiehlt sich zur Erreichung der bestmöglichen Planlage unbedingt beidseitige Kaschierung. Dabei sollten für Vorder- und Rückseitenkaschierung gleiche Materialien verwendet werden.

### **Auflagenhöhe | Zuschuss:**

Bitte unbedingt Mindest-/Höchstmenge angeben (ggfs. je Motiv). Planen Sie für unsere Verarbeitung bitte Zuschuss ein. Wenn lediglich kaschiert wird, genügen ca. 20 Bogen je Motiv. Bei weitergehender Verarbeitung, bei ungewöhnlichen Materialien oder Großauflagen: Nach Absprache.



## KASCHIERARBEITEN AUF UNSEREN KASCHIERANLAGEN: NASSKASCHIERUNG MIT DISPERSIONSLEIM

Stand: 09 | 2024

### **Bedrucktes Kaschiermaterial:**

Druckbogen schutzlackieren, um Abreiben der Druckfarben zu vermeiden. Druckanlage deutlich markieren. Bei unterschiedlichen Motiven auf dem Druckbogen: Vorder- und Rückseite unbedingt passend zueinander anordnen! Bei beidseitiger Kaschierung mit Druckbogen: Druck mittig stellen. Bei unterschiedlichen Druckmotiven sind Angaben über Gestaltung der Vorder- und Rückseite unbedingt erforderlich.

### **Kaschierformate:**

Minimal: 450 x 450 mm | Maximal: 1.600 x 1.600 mm

### **Kalkulationshinweise:**

Je größer das Kaschierformat, desto günstiger die Kaschierkosten, bezogen auf die Fläche.

Es bietet sich z.B. an, mehrere Nutzen auf einen Druckbogen zu setzen bzw. die Blanko-Rückseite auch auf dem Druckbogen anzuordnen. Bitte beachten Sie, dass sich die Motive beim Kaschieren verkontern.

### **Gestelltes Kaschiermaterial:**

Bitte unbedingt spezifizierten Lieferschein und ggfs. Verarbeitungsmuster beifügen.

### **Preise | Liefertermine:**

Vor Auftragsausführung genannte Preise und Liefertermine haben nur Gültigkeit, wenn alle vorher abgesprochenen Fakten erfüllt sind. Nachträgliche Änderungen z.B. in Bezug auf gestelltes Materialformat, Druckstand, Auflagenhöhe usw. sind mit Mehrkosten und eventueller Terminverschiebung verbunden.

Bei Kaschierung von Platten mit Kunststoff-Oberflächen ist eine genaue Abstimmung notwendig. Hier müssten wir unsere Möglichkeiten jeweils prüfen.

Die Einhaltung der o.g. Voraussetzungen versetzt uns in die Lage, ein einwandfreies Verarbeitungsprodukt zu liefern.